


修订			
区域	修订	说明	日期

Encoder pin definitions



PIN No.	DESCRIPTION	COLOR (颜色)
PIN1	T+	BLUE(蓝)
PIN2	NC	
PIN3		
PIN4	T-	BLU/BLA(蓝/黑)
PIN5	NC	
PIN6		
PIN7	VCC	RED(红)
PIN8	GND	BLACK 黑
PIN9	SHIELD	SHIELDED(屏蔽)

MOTOR CONNECTIONS

PIN No.	DESCRIPTION	COLOR (颜色)
PIN1	U	RED 红
PIN2	V	BLACK(黑)
PIN3	W	WHITE(白)
PIN4	PE	YEL/GRE(黄/绿)

**电机规格说明 SPECIFICATION**

额定电压 Rated Voltage(V)	220		
额定功率 Rated Power(W)	750	转矩系数 Torque Coefficient (Nm/A)	0.5
额定转矩 Rated Torque(N.M)	2.39	线电阻 Line Resistant (Ω)	1.36
最大转矩 TORQUE MAX (NM)	7.16	线电感 Line Inductance (mh)	9.7
额定转速 Rated Speed (RPM)	3000	线反电势常数 Line Back EMF Contant (v/krpm)	29.8
额定电流 Rated Current(A)	4.8	编码器类型 Encode Resolution	20Z
转子惯量 Rotor Interial (KG.M2)	0.82X10 <sup>-4</sup>	电机绝缘等级 Insulation Class	F
电机极对数 Pole-pairs	12.3	电机防护等级 Protection Class	IP54

投影方式	产品系列	
	产品名称	
签名	日期	产品型号
	日期	80JASM507230K-20Z
绘图	李章锋	2019/9/12
设计		标准化
校准		工艺
		审批

深圳市杰美康机电有限公司				
Shenzhen Just Motion Control				
Electromechanics Co.,LTD				
公司网址		www.jmc-motion.com		
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A